



(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung: (51) Int Cl.7: **G01F 11/02, B01L 3/02**
07.07.2004 Patentblatt 2004/28

(21) Anmeldenummer: **99120656.6**

(22) Anmeldetag: **19.10.1999**

(54) **Verfahren zum Betreiben eines elektronischen Dosiersystems und Dosiersystem zur Durchführung des Verfahrens**

Method of operating an electronic dosing system and dosing system for carrying out the method

Procédé d'opération d'un système de dosage électronique et système de dosage pour la mise en oeuvre du procédé

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FI FR GB LI

(30) Priorität: **04.11.1998 DE 19850841**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
10.05.2000 Patentblatt 2000/19

(73) Patentinhaber: **EPENDORF AG**
22339 Hamburg (DE)

(72) Erfinder: **Jansen, Dirk**
22844 Norderstedt (DE)

(74) Vertreter: **Patentanwälte,**
Hauck, Graalfs, Wehnert, Döring, Siemons
Postfach 30 24 30
20308 Hamburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A- 19 703 854 **US-A- 4 821 586**
US-A- 5 343 769

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Betreiben eines elektronischen Dosiersystems mit einer elektronischen Handdosiervorrichtung und auf ein Dosiersystem zur Durchführung des Verfahrens.

[0002] Elektronische Dosiervorrichtungen werden in Laboratorien zum Dosieren von Flüssigkeiten eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Ausführungen bekannt. Nach dem Luftpolsterprinzip arbeitende Dosiervorrichtungen haben eine integrierte Kolben-Zylinder-Einheit, mittels der eine Luftsäule verschiebbar ist, um Probenflüssigkeit in eine Dosierspitze einzusaugen und aus dieser auszustoßen. Hierbei kommt die Kolben-Zylinder-Einheit nicht in Kontakt mit der Flüssigkeit. Nur die Dosierspitze, die in der Regel aus Kunststoff besteht, wird kontaminiert und kann nach Gebrauch ausgetauscht werden.

[0003] Bei Direktverdränger-Dosiervorrichtungen wird hingegen eine Spritze direkt mit Probenflüssigkeit befüllt. Kolben und Zylinder der Spritze werden also von der Flüssigkeit kontaminiert, so daß die Spritze vor einem Wechsel der Flüssigkeit zumeist durch eine neue Spritze ersetzt oder gereinigt werden muß. Auch die Spritze besteht in der Regel aus Kunststoff.

[0004] Kolbenlose Dosiervorrichtungen können eine Dosierspitze mit einem ballonartigen Endabschnitt aufweisen, der zum Einsaugen von Flüssigkeit expandiert und zum Ausstoßen komprimiert wird. Solche Dosierspitzen sind auch schon als Austauschteil konzipiert worden.

[0005] Mikrodosiervorrichtungen können eine Mikromembranpumpe und/oder einen Freistrahldosierer haben, wobei zumindest eine dieser Komponenten mikrosystemtechnisch ausgeführt ist, insbesondere in Silizium-, Glas-, Kunststoffspritzguß- und/oder Kunststoffprägetechnik. Die Dosierung wird durch Verformung einer Wand einer Kammer erreicht, die mit Flüssigkeit befüllt ist. Der elektrische Antrieb zur Verformung der Wand kann piezoelektrisch, thermoelektrisch, elektromagnetisch, elektrostatisch, elektromechanisch, magneto-restrktiv etc. sein.

[0006] Luftpolster-, Direktverdränger-, kolbenlose und Mikrodosiervorrichtungen können ein unveränderliches oder ein veränderliches Dosiervolumen aufweisen. Eine Veränderung des Dosiervolumens wird durch Verstellen der Verdrängung der Verdrängungseinrichtung erreicht, d. h. des Verschiebeweges des Kolbens oder des Verformungsgrades des ballonartigen Endabschnittes bzw. der Kammerwand.

[0007] Dispenser sind Dosiervorrichtungen, die ein aufgenommenes Flüssigkeitsvolumen repetitiv in kleinen Teilmenngen abgeben können.

[0008] Außerdem gibt es Mehrkanal-Dosiervorrichtungen, die mehrere "Kanäle" aufweisen, mittels derer gleichzeitig dosiert wird.

[0009] Sämtliche Dosiervorrichtungen können als Handgeräte ausgeführt sein.

[0010] Alle vorgenannten Dosiervorrichtungen können elektronische Dosiervorrichtungen eines elektronischen Dosiersystems im Sinne dieser Anmeldung sein. Dabei weisen sie eine Antriebseinrichtung mit einem elektrischen Antrieb zum Antreiben der Verdrängungseinrichtung auf. Zudem haben sie eine elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung insbesondere für den Antrieb, der ein elektrischer Antriebsmotor, ein elektrischer Linearantrieb oder einer der im Zusammenhang mit Mikrodosiervorrichtungen genannten Antriebe sein kann. Außerdem haben sie eine elektrische Spannungsquelle zur Versorgung von Steuer- und/oder Regeleinrichtung und Antrieb, die aufladbar sein kann. Elektronische Dosiervorrichtungen haben den Vorteil der hohen Reproduzierbarkeit von Dosierungen. Insbesondere durch voreingestellte Dosiergeschwindigkeiten ($\mu\text{l/s}$) können exaktere Ergebnisse erzielt werden als mit manuell angetriebenen Geräten. Außerdem können sie den Vorteil der Multifunktionalität haben, da sie Pipettier-, Dispensier-, Titrler-, Misch- etc. Funktionen ausüben können.

[0011] Die bekannten elektronischen Handdosiervorrichtungen Response® der Anmelderin arbeiten nach dem Luftpolsterprinzip arbeiten und sind in Einkanal- oder Mehrkanalausführung erhältlich. Vier Modelle decken den Dosierbereich von 0,5 μl bis 5 ml ab. Diese Dosiervorrichtung kann in verschiedenen Betriebsweisen arbeiten, u. a. pipettieren und dispensieren. Das Dispensieren ist in bis zu 25 Teilschritten möglich. Der Benutzer kann zwischen drei verschiedenen Dosiergeschwindigkeiten wählen. Die Dosiervorrichtung ist zum Aufladen der Akkuzellen in eine Ladestation einsetzbar.

[0012] Aus der EP 0 864 364 A2 ist eine ähnliche elektronische Handdosiervorrichtung mit aufladbaren Batterien und einer Ladestation für deren Aufladung bekannt. Die Handdosiervorrichtung kann in verschiedenen Betriebsweisen betrieben werden, die außer Pipettieren und Dispensieren einen Freihandbetrieb umfassen. Darin wird die Handdosiervorrichtung so programmiert, daß sie das Einsaugen, die Ausgabe und Zeitverzögerungen zum Austauschen bzw. Behandeln der Dosierspitze steuert. Sie führt diese Programmschritte über eine vorgegebene Anzahl Zyklen durch.

[0013] Die vorbekannten elektronischen Handdosiervorrichtungen haben den Nachteil, daß die spezifischen Betriebsparameter (z. B. Schrittweiten des Kolbenvorschubs, Dosiergeschwindigkeiten, Ladezustands-Kriterien, Display-Ausgaben) und das Programm fest vorgegeben sind. Die elektronische Steuereinrichtung umfaßt nämlich einen Mikrocomputer, der nach einem fest abgespeicherten Programm arbeitet, in dem diese Parameter enthalten sind. Somit ist für jedes Modell eine spezielle Software erforderlich und eine nachträgliche Änderung der Parameter kaum möglich. Außerdem ist nachteilig, daß die Programmierung des Freihandbetriebs mühselig über die Tastatur der Handdosiervorrichtung erfolgen muß und daß im Freihandbetrieb die einprogrammierten Schritte starr abgearbeitet werden

und der Betriebsablauf nicht beeinflussbar ist.

[0014] Dosiervorrichtungen sind Prüfmittel im Sinne der GLP (Good Laboratory Practice)-Richtlinien und vergleichbarer QS-Normen (ISO 9000 ff, EN 45000 ff). Nach den GLP-Richtlinien müssen die vom Hersteller veröffentlichten Fehlergrenzen in regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden. Durch die Anmelderin ist ein System bekannt geworden, mit dem sich die Kalibrierung von Dosiervorrichtungen schnell, bequem und kostengünstig bewerkstelligen läßt.

[0015] Dieses System basiert auf einer Kalibrations-Software PICASO®, die auf einem PC läuft. Darüber hinaus benötigt man einen Meßaufbau, der Wägegefäße, Adapter und Trägerhülsen sowie eine Verdunstungsfalle und eine Halbmikrowaage umfaßt. In der Software sind alle relevanten Daten der zu prüfenden Dosiervorrichtungen hinterlegt. Abweichungen von diesen Sollwerten werden nach Übertragung der Wägewerte an den Rechner sofort ermittelt. Eine Meßreihe umfaßt bis zu 15 Einzelwägungen. Daraus werden Mittelwert, Unrichtigkeit, Unpräzision und Standardabweichung ermittelt und mit vorgegebenen Sollwerten verglichen. Alle Meß- und Referenzdaten lassen sich gemäß GLP-DIN protokollieren.

[0016] Bei der Kalibrierung werden über das Bedienfeld der elektronischen Handdosiervorrichtung die Dosierraten eingegeben und deren Betrieb gesteuert. Die Wägewerte werden in den PC eingetippt. Dies ist mühselig und kann zu Fehlern führen.

[0017] Aus der US 5 343 789 A ist ein Verfahren zum Befüllen und Entleeren einer Pipette mit quantitativer Genauigkeit bekannt, bei dem der von einem Kolben zurückgelegte Weg bei der Bewegung des Kolbens gemessen und der Kolben angehalten wird, wenn ein Weg entsprechend der gewünschten Flüssigkeitsmenge, die übertragen werden soll, erreicht worden ist. Ferner ist aus dieser Schrift eine Pipette mit Elementen zum Messen des Kolbenweges und Elementen zum Steuern der Bewegungen des Kolbens bekannt. Die Pipette hat eine Dateneingabeeinrichtung, so wie eine Tastatur, ein Display und ein Interface. Die Dateneingabeeinrichtung dient der Versorgung der Steuereinrichtung mit Daten oder Befehlen. Das Display dient zur Anzeige der eingegebenen Daten und/oder der ausgeführten Schritte. Das Interface ermöglicht der Steuereinrichtung mit einer externen Vorrichtung verbunden zu werden, beispielsweise für Datentransfer oder Datenverarbeitung.

[0018] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Betreiben eines elektronischen Dosiersystems zu schaffen, bei dem die Beeinflussbarkeit von Programmen verbessert ist. Außerdem sollen vorteilhafte Dosiersysteme zur Durchführung des Verfahrens zur Verfügung gestellt werden.

[0019] Ein die Aufgabe lösendes Verfahren ist im Anspruch 1 angegeben. Ausgestaltungen desselben sowie vorteilhafte Dosiersysteme zu dessen Durchführung sind Gegenstand der darauf folgenden Ansprüche.

[0020] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren

zum Betreiben eines elektronischen Dosiersystems mit

- einer elektronischen Handdosiervorrichtung, die
- eine einen elektrischen Antrieb aufweisende Antriebseinrichtung,
- mindestens eine von der Antriebseinrichtung antreibbare Verdrängungseinrichtung zum Dosieren von Flüssigkeit,
- eine programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung für den Antrieb,
- mindestens einen nicht-flüchtigen Schreib-Lese-Speicher
- eine elektrische Spannungsquelle insbesondere für den elektrischen Antrieb und die elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung und
- eine mit der elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung verbundene Datenschnittstelle aufweist,
- mit
- einer externen Datenverarbeitungsanlage, und mit
- einer Datentransfereinrichtung, die eine Datenschnittstelle zum Verbinden der Datenschnittstelle der Dosiervorrichtung mit der Datenverarbeitungsanlage aufweist,

wobei mittels der Datenverarbeitungsanlage über die Datenschnittstellen Routinen für die Durchführung von Betriebsabläufen der Handdosiervorrichtung, auf die die programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung zurückgreift, in den Schreib-Lese-Speicher eingeschrieben werden.

[0021] Erfindungsgemäß kann also mittels der externen Datenverarbeitungsanlage auf den Schreib-Lese-Speicher der Handdosiervorrichtung Zugriff genommen werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, mittels der externen Datenverarbeitungsanlage Routinen für die Durchführung von Betriebsabläufen im Schreib-Lese-Speicher der Handdosiervorrichtung zu platzieren, damit die programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung darauf zurückgreift. Diese Routinen können vom Anwender erstellt werden und dienen dazu, aus mehreren Betriebsvorgängen zusammengesetzte Betriebsabläufe zu steuern, insbesondere wenn diese wiederholt zu absolvieren sind. Beispielsweise kann mittels eines solchen "Kurzprogrammes" das Aufnehmen, Mischen und Abgeben bestimmter Flüssigkeitsmengen gesteuert werden oder eine Verdünnungsreihe, bei der das abgegebene Dosiervolumen von Verdünnungsschritt zu Verdünnungsschritt halbiert wird. Damit wird dem Anwender die Benutzung von Routinen erleichtert.

[0022] Auch besteht die Möglichkeit, in der Datenverarbeitungsanlage abgespeicherte Routinen in die Handdosiervorrichtung überzuspielen.

[0023] Ferner kann mittels der externen Datenverarbeitungsanlage das Programm der programmgesteuerten elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung

in den Schreib-Lese-Speicher eingeschrieben und ggf. aus diesem ausgelesen werden. Dafür ist der Speicher bevorzugt ein Flash-Speicher eines Prozessors. Ein Prozessor mit Flash-Speicher hat ein herstellenseitig vorgehaltenes Programm implementiert, das für einen Datenaustausch über eine Schnittstelle die Kommunikation initiieren kann. Hierdurch ist es möglich, in jede Handdosierservorrichtung ein teilweise oder vollständig anderes Programm von außen über die Datenschnittstellen einzuspielen bzw. das Programm ganz oder teilweise zu ändern.

[0024] Des weiteren ist es möglich, Betriebsparameter zu verändern, auf die die programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung bei der Durchführung von Betriebsvorgängen zurückgreift.

[0025] Dieses können gerätypespezifische Parameter sein, insbesondere solche, die für die Durchführung von Betriebsvorgängen bestimmt sind. Beispielsweise können dies die Bewegung des Kolbens einer Verdrängungseinrichtung bestimmende Parameter sein (z. B. Beschleunigungscharakteristik, Kolbengeschwindigkeit, Antriebskraft, Haltemoment). Ferner können dies beispielsweise mengenbestimmende Parameter sein (z. B. Grundwerte und Grenzwerte von Dosiermengen, mögliche Anzahlen Dosierschritte, Überhubvolumen zum Ausstoß von Restflüssigkeit). Andere gerätypespezifische Parameter können insbesondere die Überwachung von Betriebszuständen betreffen, (z. B. Bewertungskriterien für den Ladezustand eines Akkumulators, für die Betätigung eines Endsalters oder für die Dauer einer Ruhepause zwecks Abschaltung in einen "Schlafzustand"). Gerätespezifische Parameter können insbesondere eine Identifikation des Geräts, ein Kenn-Code für einen jeweils gespeicherten Parameter-satz etc. sein.

[0026] Anwenderparameter sind Daten, die vom Anwender auch manuell über eine Tastatur der Handdosierservorrichtung eingegeben werden können. Hierzu gehören insbesondere das Dosiervolumen, Dosiergeschwindigkeiten etc. Weitere Anwendungsparameter betreffen die Kalibrierung der Handdosierservorrichtung. In einem einfachen Fall kann es sich hierbei um einen Korrekturfaktor zur Umrechnung der eingestellten Dosiermengen auf die tatsächlich abgegebenen Dosiermengen handeln. Dies können insbesondere auch Koeffizienten einer Funktion sein, die die Abweichung der eingestellten von den tatsächlich abgegebenen Dosiermengen bei unterschiedlichen Mengeneinstellungen beinhaltet.

[0027] Darüber hinaus ist mittels der externen Datenverarbeitungsanlage eine Fernbedienung der Handdosierservorrichtung möglich. Dies begünstigt insbesondere die Kalibrierung, indem die jeweiligen Dosierdaten mittels der Datenverarbeitungsanlage auf die Handdosierservorrichtung übertragen und gegebenenfalls sogar deren Betrieb vollständig mittels der Datenverarbeitungsanlage gesteuert wird. Zudem kann die Datenverarbeitungsanlage die jeweiligen Dosierdaten protokollieren. Goge-

benenfalls kann dies zusammen mit den jeweiligen Meßwerten geschehen, falls diese erfaßt und in die Datenverarbeitungsanlage eingespielt werden. Außerdem kann mittels der Datenverarbeitungsanlage eine drahtgebundene oder eine drahtlose Fernsteuerung der Handdosierservorrichtung erfolgen. Dies begünstigt insbesondere eine Automatisierung der Dosiervorgänge, den Einsatz der Handdosierservorrichtung in einem übergeordneten Automatisierungsprozeß oder ein gefahrloses Dosieren in kontaminiert Umgebung.

[0028] Somit ermöglicht die Erfindung, die spezifischen Parameter der Dosierservorrichtung erst nach der Gerätemontage festzulegen, auch wenn diese die Installation eines Bausteins mit fest einprogrammierter Software einschließt. Hierdurch wird es möglich, für verschiedene Gerätemodelle ein- und dieselbe Software und Elektronik-Hardware zu verwenden. Die jeweiligen Parameter können nach Bedarf festgelegt oder sogar geändert werden. In Erweiterung dieses Gedankens ist sogar eine gerätypespezifische oder gerätespezifische Festlegung bzw. Änderung von Programmteilen bzw. des gesamten Programmes möglich. Durch die Einspeicherbarkeit von Anwenderparametern mittels einer externen Datenverarbeitungsanlage wird eine zusätzliche, vorteilhafte Bedienmöglichkeit geschaffen. Auch begünstigt die Erfindung eine Automatisierung der Kalibrierung und der Endkontrolle in der Fertigung. Dem Service wird ein leichtes Update auf neue Betriebsparameter ermöglicht. Der OEM-Kunde kann wiederum eine Parametrierung für spezielle OEM-Dosierteile durchführen. Dem Anwender wird die GLP-Parameterdokumentation erleichtert und eine vereinfachte Kalibrierung mit einer PC-Software ermöglicht. Auch wird ihm die Einbindung in Automatisierungsprozesse erleichtert und eine Fernsteuerung ermöglicht.

[0029] Die Datenschnittstellen der Handdosierservorrichtung und der Datentransfereinrichtung können miteinander zeitweilig oder permanent verbunden sein. Es kann sich um Datenschnittstellen handeln, die nur dann miteinander verbunden sein können, wenn die Handdosierservorrichtung in die Datentransfereinrichtung eingesetzt ist. Die Datenschnittstellen können aber auch unabhängig davon miteinander verbunden sein, ob die Handdosierservorrichtung in die Datentransfereinrichtung eingesetzt ist.

[0030] Die Datenschnittstellen der Handdosierservorrichtung und der Datentransfereinrichtung können durch miteinander kommunizierende Funksender und Funkempfänger verbunden sein. Auch können die Datenschnittstellen miteinander kommunizierende IR-Sender und IR-Empfänger aufweisen. Hierdurch wird eine permanente Verbindung der Datenschnittstellen bzw. eine drahtlose Fernsteuerung begünstigt. Zusätzlich oder statt dessen können die Datenschnittstellen miteinander verbindbare elektrische Kontakte aufweisen, die durch Einsetzen der Handdosierservorrichtung in die Datentransfereinrichtung verbindbar sein können.

[0031] Vorzugsweise weist die elektronische Steuer-

einrichtung einen Mikrocomputer, insbesondere einen Mikrocontroller auf. Die Datentransfereinrichtung kann mit einer gesonderten Datenverarbeitungsanlage verbunden sein, beispielsweise mit einem PC, oder eine integrierte Datenverarbeitungsanlage aufweisen, insbesondere einen Mikrocomputer oder Mikrocontroller.

[0032] Die elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung und/oder die Datenverarbeitungsanlage können übliche Ein- und Ausgabe- und Speichereinrichtungen aufweisen, einschließlich eines auswechselbaren Speichermediums. Auf dem auswechselbaren Speichermedium kann ein Programm für die Fernsteuerung und/oder die Kalibrierung der Handdosierservorrichtung vorhanden sein. Dies begünstigt die Ausstattung des Dosiersystems mit Software nach Bedarf und deren Aktualisierung.

[0033] Die Handdosierservorrichtung kann netzunabhängig arbeiten. Insbesondere kann sie mit einer aufladbaren Spannungsquelle versehen sein, beispielsweise einem oder mehreren Akkus. Für diesen Fall kann sie eine mit der aufladbaren Spannungsquelle verbundene Ladeschnittstelle haben und kann die Datentransfereinrichtung ein Ladeteil zum Aufladen der Spannungsquelle und eine mit dem Ladeteil verbundene Ladeschnittstelle zum Verbinden mit der Ladeschnittstelle der Handdosierservorrichtung aufweisen. Die Ladeschnittstellen der Handdosierservorrichtung und der Datentransfereinrichtung können zusammenwirkende elektrische Ladekontakte haben. Diese können mit den Kontakten der Datenschnittstellen zusammenfallen. Die Datenübertragung kann insbesondere auf der Ladestrom oder der Ladestrom des Ladeteils erfolgen. Durch Modulation der Ladestrom oder des Ladestromes kann auf demselben physikalischen Kanal eine Datenübertragung realisiert werden.

[0034] Die Datentransfereinrichtung kann als stationäres Gerät ausgeführt sein. Insbesondere in diesem Fall kann die Handdosierservorrichtung auch als stationäres Gerät oder als Dosierautomat benutzt werden, wenn sie in die Datentransfereinrichtung eingesetzt ist. Dann kann die Spannungsversorgung der Handdosierservorrichtung über das Ladeteil sichergestellt sein.

[0035] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0036] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der anliegenden Zeichnungen bevorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert.

[0037] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 Handdosierservorrichtung für Dosiersysteme gemäß Fig. 2 bis 5 im detaillierten Blockschaltbild;

Fig. 2 ein Dosiersystem mit Funk-Datenschnittstellen im Blockschaltbild;

Fig. 3 ein Dosiersystem mit IR-Datenschnittstellen im Blockschaltbild;

Fig. 4 ein Dosiersystem mit Kontakt-Datenschnittstellen im Blockschaltbild;

Fig. 5 ein Dosiersystem mit Kontakt-Datenschnittstellen und in die Ladestation integrierter Datenverarbeitungsanlage im Blockschaltbild;

Fig. 6 Kommunikation zwischen Dosiersystem und Datenverarbeitungsanlage im schematischen Blockablaufdiagramm.

[0038] Bei der Erörterung der verschiedenen Ausführungsbeispiele sind für übereinstimmende Erfindungselemente dieselben Bezugsziffern verwendet worden. Insoweit hat die Beschreibung für sämtliche Ausführungsbeispiele Gültigkeit.

[0039] Gemäß Fig. 1 besteht die elektronische Handdosierservorrichtung im wesentlichen aus sechs Funktionsbereichen, nämlich einer Antriebseinrichtung 1, einer Vordrängungseinrichtung 2, einer elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung 3, einer elektrischen Spannungsquelle 4, einer Bedieneinrichtung 5 und einer Anzeigeeinrichtung 6.

[0040] Die Antriebseinrichtung 1 weist einen elektrischen Antriebsmotor auf, der als Schrittmotor 7 ausgeführt ist. Mittels des Schrittmotors 7 ist eine Achse 8 linear vor und zurück verschiebbar. Außerdem gehört zur Antriebseinrichtung eine Motorenstufe in Form zweier H-Brücken 9, die der Ansteuerung des Schrittmotors 7 dient. Diese umfaßt in einer dem Fachmann bekannten Weise acht in H-Anordnung geschaltete Leistungstristoren, mit denen der Schrittmotor 7 über Versorgungsleitungen 10 in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung betrieben werden kann.

[0041] Die Vordrängungseinrichtung 2 weist einen Kolben 11 auf, der an der Achse 8 fixiert ist. Der Kolben 11 ist in einem Zylinder 12 verschieblich. Dieser ist über einen Kanal 13 mit einer Dosierspitze 14 verbunden, die von der Vorrichtung trennbar ist.

[0042] Zur elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung 3 gehört ein Mikrocontroller 15, der insbesondere einen Timer, einen Arbeitsspeicher und einen nichtflüchtigen Speicher integriert hat. Der Mikrocontroller steuert die H-Brücken über Steuerleitungen 16.

[0043] Zur elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung 3 gehört eine bidirektionale serielle Schnittstelle 17, die elektrische Schleifkontakte 18 aufweist und über Datenleitungen 19 mit dem Mikrocontroller 15 verbunden ist. Ferner gehört dazu ein EEPROM 20, das über Datenleitungen 21 an den Mikrocontroller 15 angeschlossen ist.

[0044] Darüber hinaus hat die elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung 3 einen Aufwärtswandler 22 zum Erzeugen der Versorgungsspannung des Schrittmotors 7, der über Versorgungsleitungen 23 die H-Brücken 9 speist. Steuerleitungen 24 verbinden den Mikrocontroller 15 mit dem Aufwärtswandler 22.

[0045] Weiterer Bestandteil der Steuer- und/oder Re-

geleinrichtung 3 ist ein weiterer Aufwärtswandler 25, der den Mikrocontroller 15 über weitere Versorgungsleitungen 26 versorgt.

[0046] Der Achse 8 des Schrittmotors 7 ist ein Endlagenschalter 27 zugeordnet, der über eine Kontrollleitung 28 vom Mikrocontroller 15 überwacht wird, um eine Nullpunkteinstellung zu ermöglichen.

[0047] Die elektrische Spannungsquelle 4 umfaßt zwei NiMH-Akkus 29, deren Speisespannung über Speiseleitungen 30 dem Aufwärtswandler 22 und dem weiteren Aufwärtswandler 25 zugeführt wird. Die Speisespannung der beiden Akkus 29 wird über Kontrollleitungen 31 dem Mikrocontroller 15 zugeführt. Zudem gehört zu der elektrischen Spannungsquelle 4 eine Ladestromsteuerung 32, die einerseits über Ladekontakte 33, die als Schleifkontakte ausgeführt sind, mit einer externen Stromquelle verbindbar ist und andererseits über Ladeleitungen 34 mit den Akkus 29 verbunden ist. Die Ladestromsteuerung 32 ist außerdem über Kontrollleitungen 35 für die Ladespannung und über Ladestromsteuerleitungen 36 jeweils mit dem Mikrocontroller 15 verbunden.

[0048] Die Bedieneinrichtung 5 umfaßt eine Eingabetastatur 37, die über Leitungen 38 an den Mikrocontroller 15 angeschlossen ist. Ferner umfaßt sie Auslösetasten 39, die über Leitungen 40 mit dem Mikrocontroller 15 verbunden ist.

[0049] Die Anzeigeeinrichtung 6 ist ein LCD-Display, das über Leitungen 41 mit dem Mikrocontroller 15 verbunden ist, der eine Anzeigensteuerung enthält.

[0050] Die Ausführung der Funktionsbereiche 1 bis 6 und der zugehörigen Funktionsblöcke ist dem Fachmann geläufig. Sämtliche Funktionsbereiche 1 bis 6 sind in oder an einem - nicht dargestellten - Pipettengehäuse einer Handdosierservorrichtung ausgebildet, das nachfolgend insgesamt mit 42 bezeichnet wird. Grundsätzlich funktioniert diese Handdosierservorrichtung 42 folgendermaßen:

[0051] Die Steuersoftware ist im Mikrocontroller 15 gespeichert. Dosierdaten können vor einem Dosiervorgang mittels der Eingabetastatur 37 eingegeben werden. Mittels der Auslösetasten 39 sind einzelne Dosiervorgänge auslösbar. Das Display 6 zeigt eingegebene Daten, Steuerbefehle und Betriebszustände der Handdosierservorrichtung 42 an.

[0052] Die gesamte Speisespannung der zwei Akkuzellen 29 beträgt 2,4 Volt. Diese wird vom weiteren Aufwärtswandler 25 auf 3,3 Volt Versorgungsspannung für den Mikrocontroller 15 geregelt.

[0053] Je nach Ansteuerung über die Steuerleitungen 24 schaltet der Aufwärtswandler 22 die Speisespannung der Akkus 29 als Versorgungsspannung auf die Versorgungsleitungen 23 durch oder erhöht diese auf 6 oder 8 Volt. Da der Mikrocontroller 15 den Betrieb des Schrittmotors 7 über die Steuerleitungen 16 steuert, kennt er dessen jeweiligen Spannungsbedarf und steuert den Aufwärtswandler 22 entsprechend.

[0054] Die Speisespannung wird vom Mikrocontroller

15 über die Kontrollleitungen 31 kontrolliert. Springt sie unter einen zulässigen Wert, wird vom Display 6 eine entsprechende Information ausgegeben. Durch Anschluß der Ladekontakte 33 an ein externes Netzteil kann im Bedarfsfalle eine Aufladung der Akkus 29 erfolgen. Über die Ladestromsteuerleitungen 36 wird der Ladestrom entsprechend dem über die Kontrollleitungen 31 ermittelten Ladezustand der Akkus 29 gesteuert.

[0055] Handdosierservorrichtungen 42 der vorstehenden Art kommen - zum Teil etwas modifiziert - in den nachfolgend erörterten Dosiersystemen zum Einsatz.

[0056] Gemäß Fig. 2 arbeitet eine Handdosierservorrichtung 42' mit einer Ladestation 43' zusammen. Den Ladekontakten 33 der Handdosierservorrichtung 42' sind entsprechende Ladekontakte 44 der Ladestation 43' zugeordnet.

[0057] In Abweichung von Fig. 1 umfaßt jedoch die serielle Schnittstelle 17 einen HF-Sender und -Empfänger, der mit einer Antenne 45 gekoppelt ist. Die Ladestation 43' weist einen entsprechenden HF-Sender und -Empfänger 46 und eine damit verbundene Antenne 47 für eine Funkverbindung mit der Handdosierservorrichtung 42' auf.

[0058] Der HF-Sender und -Empfänger 46 ist über eine serielle Schnittstelle 48 der Ladestation 43' mit einem externen PC 49 verbunden.

[0059] Diese Konfiguration ermöglicht das Aufladen der Akkumulatoren 29 durch Einsetzen der Handdosierservorrichtung 42' in die Ladestation 43'. Über die Funkverbindung zwischen den Antennen 45, 47 können Daten zwischen dem PC 49 und der Handdosierservorrichtung 42' ausgetauscht werden, sowohl wenn die Handdosierservorrichtung 42' in die Ladestation 43' eingesetzt ist als auch wenn sie davon räumlich getrennt ist. Mittels des PCs 49 können Betriebsparameter, Routinen, Programme oder Programmteile in das EEPROM 20 der Handdosierservorrichtung 42 eingeschrieben und ggf. aus dieser ausgelesen werden. Auch ist mittels des PCs 49 eine Fernsteuerung der Handdosierservorrichtung 42' möglich.

[0060] Gemäß Fig. 3 weisen die Handdosierservorrichtung 42' und die Ladestation 43' wiederum miteinander verbindbare Ladekontakte 43, 44 auf. In Abweichung vom vorherigen Beispiel weist jedoch die Datenschnittstelle 17 einen IR-Sender 49 und einen IR-Empfänger 50 auf. In weiterer Abweichung umfaßt die Datenschnittstelle 46 der Ladestation 43' einen IR-Empfänger 51 und einen IR-Sender 52.

[0061] Über die IR-Sender 49, 52 und IR-Empfänger 51, 50 können der PC 49 und die Handdosierservorrichtung 42' wiederum Daten austauschen, grundsätzlich sowohl wenn die Handdosierservorrichtung 42' in die Ladestation 43' eingesetzt ist, als auch wenn sie sich außerhalb derselben befindet.

[0062] Gemäß Fig. 4 kommt eine Handdosierservorrichtung 42 gemäß Fig. 1 zum Einsatz. Den Ladekontakten 43 derselben sind wiederum Ladekontakte 44 der Ladestation 43 zugeordnet. Den elektrischen Kontakten

18 der Datenschnittstelle 17 sind elektrische Kontakte 53 der Datenschnittstelle 46 der Ladestation 43 zugeordnet.

[0063] Bei dieser Ausführung funktioniert die Datenübertragung zwischen PC 49 und Handdosiersvorrichtung 42 dann, wenn letztere in die Ladestation 43 eingesetzt ist. Diese Ausführung ist verhältnismäßig einfach und besonders betriebssicher.

[0064] Die Ausführung gemäß Fig. 5 unterscheidet sich von der gemäß Fig. 4 dadurch, daß die Ladestation 43^{III} ein integriertes Mikrocontrollersystem 54 mit einem nicht flüchtigen Speicher 55 sowie eine Tastatur 56, ein Display 57, eine serielle Schnittstelle 58 und ein wechselbares Speichermedium 59 aufweist. Das wechselbare Speichermedium 59 kann eine EEPROM-Karte, eine SMART-Card, eine FLASH-Card, eine Disk etc. sein.

[0065] Das Mikrocontrollersystem 54 kann die Funktionen des PC 49 übernehmen. Insbesondere kann er der Steuerung des Datenverkehrs zur Handdosiersvorrichtung 42, der Auslösung von Dosierfunktionen der Handdosiersvorrichtung 42, dem Abspeichern von Daten in internen und externen Speichern 55, 59, 20 der Ladestation 43^{III} und der Handdosiersvorrichtung 42, der Dateneingabe und Auslösung der Handdosiersvorrichtung 42 über die Tastatur 56, der Anzeige von Daten auf dem Display 57 und der Kommunikation mit einer externen Steuerung (PC) über die serielle Schnittstelle 58 dienen.

[0066] Die serielle Kommunikation zwischen Dosiersystem und Datenverarbeitungsanlage wird nachfolgend anhand der Fig. 6 näher erläutert.

[0067] Zwischen der Datenverarbeitungsanlage und dem Dosiersystem existiert eine Vereinbarung hinsichtlich der implementierten Kommandos und des Übertragungsrahmens in Form eines Protokolls. Damit ist eine gemeinsame Sprache festgelegt, mittels der die Kommunikation zwischen Dosiersystem und Datenverarbeitungsanlage erfolgt.

[0068] Hierbei sind prinzipiell folgende Kommandoarten möglich:

1. Manipulation des nicht-flüchtigen Speichers (z. B. EEPROM 20):

- Schreiben eines Wertes an eine beliebige Adresse des nicht-flüchtigen Speichers.
- Lesen des Inhaltes einer beliebigen Adresse des nicht-flüchtigen Speichers.

[0069] Hiernit werden die gerätypespezifischen, gerätespezifischen und Anwender-Parameter ausgetauscht

2. Lesen von internen Statusmeldungen des Dosiersystems:

- Z. B. ist der Endschalter (z.B. Endlageschalter 27) betätigt?

- Welcher Fehler wird gemeldet?
- Ist der Motor aktiv?

3. Auslösung von internen Vorgängen im Dosiersystem:

- Z.B. Löschen aller Fehlermeldungen,
- Auslösen von Speicherinitialisierungen,
- Prüfroutinen für die Fertigung,
- Auslösung von Motoraktionen und somit Fernauslösung von Dosierfunktionen,
- Simulation von Tastendrücken,
- Definition von eigenen Abläufen etc.

4. Flashloader:

Lesen und Programmieren eines neuen Programmes (oder eines Teiles davon) in einen nicht-flüchtigen Programmspeicher (z.B. FLASHROM).

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines elektronischen Dosiersystems mit

- einer elektronischen Handdosiersvorrichtung (42), die
- eine einen elektrischen Antrieb (7) aufweisende Antriebseinrichtung (1),
- mindestens eine von der Antriebseinrichtung (1) antreibbare Verdrängungseinrichtung (2) zum Dosieren von Flüssigkeit,
- eine programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) für den Antrieb (7),
- mindestens einen nicht-flüchtigen Schreib-/Lesespeicher (20),
- eine elektrische Spannungsquelle (29) insbesondere für den elektrischen Antrieb (7) und die elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) und
- eine mit der elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung verbundene Datenschnittstelle (17) aufweist,
- mit
- einer externen Datenverarbeitungsanlage (49), und mit
- einer Datentransfereinrichtung (43), die eine Datenschnittstelle (46) zum Verbinden der Datenschnittstelle (17) der Dosiersvorrichtung (42) mit der Datenverarbeitungsanlage (49) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daß mittels der Datenverarbeitungsanlage (49) über die Datenschnittstellen (17, 46)

Routinen für die Durchführung von Betriebsabläufen der Handdosiereinrichtung (42), auf die die programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) zurückgreift, in den Schreib-/Lese-Speicher (20) eingeschrieben werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem mittels der Datenverarbeitungsanlage (49) über die Datenschnittstellen (17, 46) zusätzlich gerätespezifische und/oder gerätespezifische Parameter und/oder Anwendungsparameter in den Schreib-Lese-Speicher (20) eingeschrieben und/oder aus diesem ausgelesen werden und/oder die Handdosiereinrichtung (42) fernsteuerbar ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Datenschnittstellen (17, 46) miteinander kontaktgebunden kommunizieren.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Datenschnittstellen (17, 46) miteinander drahtlos kommunizieren.
5. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Datenschnittstellen (17, 46) miteinander über Funk, optisch, induktiv und/oder kapazitiv kommunizieren.
6. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, mit
 - einer elektronischen Handdosiereinrichtung (42), die
 - einen elektrischen Antrieb (7) aufweisen- die Antriebseinrichtung (1),
 - mindestens eine von der Antriebseinrichtung (1) antreibbare Verdrängungseinrichtung (2) zum Dosieren von Flüssigkeit,
 - eine programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) für den Antrieb (7),
 - mindestens einen nicht-flüchtigen Schreib-/Lese-Speicher (20),
 - eine elektrische Spannungsquelle (29) insbesondere für den elektrischen Antrieb (7) und die elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) und
 - eine mit der elektronischen Steuer- und/oder Regeleinrichtung verbundene Datenschnittstelle (17) aufweist,
 - mit
 - einer externen Datenverarbeitungsanlage (49), und mit
 - einer Datentransfereinrichtung (43), die eine Datenschnittstelle (46) zum Verbinden der Datenschnittstelle (17) der Dosiereinrichtung (42) mit der Datenverarbeitungsanlage (49) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daß mittels der Datenverarbeitungsanlage (49) über die die programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) so ausgelegt ist, daß Datenschnittstellen (17, 46)

- Routinen für die Durchführung von Betriebsabläufen der Handdosiereinrichtung (42), auf die die programmgesteuerte elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) zurückgreift, in den Schreib-/Lese-Speicher (20) einschreibbar sind.
7. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, bei dem die Datenschnittstellen (17, 46) der Dosiereinrichtung (42) und der Datentransfereinrichtung (43) miteinander kommunizierende Funksender und Funkempfänger und/oder IR-Sender (49, 52) und -Empfänger (50, 51) haben.
8. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach Anspruch 6 oder 7, bei dem die Datenschnittstellen (17, 46) der Dosiereinrichtung (42) und der Datentransfereinrichtung (43) serielle Datenschnittstellen sind.
9. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach einem der Ansprüche 6 bis 8, bei dem die elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) einen Mikrocomputer oder Mikrocontroller (15) aufweist.
10. Dosiersystem nach Anspruch 9, bei dem der nicht-flüchtige Schreib-Lese-Speicher ein Flash-Speicher des Mikrocomputers oder Mikrocontrollers ist.
11. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach einem der Ansprüche 6 bis 10, bei dem die mit der Datenschnittstelle (46) der Datentransfereinrichtung (43) verbundene Datenverarbeitungsanlage (49) einen an die Datentransfereinrichtung (43) angeschlossenen PC aufweist.
12. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach einem der Ansprüche 6 bis 11, bei dem die Datenschnittstelle (46) der Datentransfereinrichtung (43) mit einer in die Datentransfereinrichtung (43) integrierten Datenverarbeitungsanlage (54) verbunden ist.
13. Dosiersystem nach Anspruch 12, bei dem die Da-

tenverarbeitungsanlage (49, 54) einen Mikrocomputer oder Mikrocontroller umfaßt.

14. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach einem der Ansprüche 6 bis 13, bei dem die elektronische Steuereinrichtung (3) und/oder die Datenverarbeitungsanlage (49, 54) einen nicht-flüchtigen Speicher (20, 55) und/oder eine Tastatur (37, 39; 56) und/oder ein Display (6, 57) und/oder eine serielle Schnittstelle (17, 58) und/oder ein auswechselbares Speichermedium (59) aufweisen.

15. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach einem der Ansprüche 6 bis 14, bei dem die Handdosiervorrichtung (42) eine mit einer aufladbaren Spannungsquelle (29) verbundene Ladeschnittstelle (33) und die Datentransfereinrichtung (43) ein Ladeteil zum Aufladen der Spannungsquelle (29) und eine mit dem Ladeteil (43) verbundene Ladeschnittstelle (44) zum Verbinden mit der Ladeschnittstelle (33) der Handdosiervorrichtung (42) hat.

16. Dosiersystem nach Anspruch 15, bei dem die Dosiervorrichtung (42) und die Datentransfereinrichtung (43) jeweils gemeinsame Lade- (33, 44) und Datenschnittstellen (17, 46) haben.

17. Dosiersystem nach einem der Ansprüche 15 oder 16, bei dem die elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) mit einer Ladestromsteuerung (32) der Dosiervorrichtung (42) zum Steuern des Ladestroms entsprechend dem Ladungszustand der Spannungsquelle (29) zusammenarbeitet.

18. Dosiersystem nach Anspruch 17, bei dem die elektronische Steuer- und/oder Regeleinrichtung (3) den Ladestrom durch Überwachung der elektrischen Speisespannung der Spannungsquelle (29) ermittelt.

19. Dosiersystem zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach einem der Ansprüche 15 bis 18, bei dem die Datentransfereinrichtung (43) mehrere Ladeschnittstellen (44) zum gleichzeitigen Aufladen der Spannungsquellen (29) mehrerer Dosiervorrichtungen (42) und/oder mehrerer Datenschnittstellen (46) zur gleichzeitigen Kommunikation mit den Datenschnittstellen (17) mehrerer Dosiervorrichtungen (42) aufweist.

20. Dosiersystem nach einem der Ansprüche 15 bis 19, bei dem die Datentransfereinrichtung (43) minde-

stens eine Ladeschnittstelle (44) für eine aus der Dosiervorrichtung (42) entnehmbare aufladbare elektrische Spannungsquelle (29) aufweist.

21. Dosiersystem nach einem der Ansprüche 15 bis 20, bei dem die Ladeschnittstellen (33, 44) der Dosiervorrichtung (42) und der Datentransfereinrichtung (43) und/oder der entnehmbaren Spannungsquelle (29) miteinander verbindbare elektrische Ladekontakte aufweisen.

22. Dosiersystem zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach Anspruch 6 bis 21, bei dem die Handdosiervorrichtung (42) netzunabhängig ist.

23. Dosiersystem geeignet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Oberbegriff von Anspruch 6, insbesondere nach Anspruch 6 bis 22, bei dem die Datentransfereinrichtung ein stationäres Gerät ist.

24. Dosiersystem nach einem der Ansprüche 6 bis 23, bei dem mittels der Datenverarbeitungsanlage (49) oder den Datenschnittstellen gerätespezifische und/oder gerätespezifische Parameter und/oder Anwenderparameter in den Schreib-/Lesespeicher (20) einschreibbar und/oder aus diesem auslesbar sind und/oder die Handdosiervorrichtung (42) fernsteuerbar ist.

Claims

1. A method for operating an electronic proportioning system comprising:
 - an electronic manual proportioning device (42) which has
 - a driving device (1) having an electric drive (7),
 - at least one displacement device (2) adapted to be driven by the driving device (1) to proportion liquids,
 - a controlled-program electronic control and/or regulation device (3) for the drive (7),
 - at least one nonvolatile read/write memory (20),
 - an electric voltage source (29), particularly for the electric drive (7) and the electronic control and/or regulation device (3), and
 - a data interface (17) connected to the electronic control and/or regulation device (3), including
 - an external data processing plant (49), and including
 - a data transfer device (43) which has
 - a data interface for connecting the data inter-

face (17) of the proportioning device (42) to the data processing plant (49),

characterized in that the data processing plant (49), via the data interfaces (17, 46), is used as a means to write routines for the performance of operational sequences of the manual proportioning device (42), which are resorted to by the controlled-program electronic control and/or regulation device (3), into the read/write memory (20).

2. The method according to claim 1 wherein the data processing plant (49), via the data interfaces (17, 46), is used as a means to additionally write device type specific and/or device-specific parameters and/or application parameters into the read/write memory (20) or to read them therefrom and/or the manual proportioning device (42) can be remotely controlled.
3. The method according to claim 1 or 2 wherein the data interfaces (17, 46) communicate with each other by being bonded via contacts.
4. The method according to any one of claims 1 to 3 wherein the data interfaces (17, 46) communicate with each other in a wireless manner.
5. The method according to claim 5 wherein the data interfaces (17, 46) communicate with each other by radio, optically, inductively and/or capacitively.
6. A proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5, comprising:
 - an electronic manual proportioning device (42) which has
 - a driving device (1) having an electric drive (7),
 - at least one displacement device (2) adapted to be driven by the driving device (1) to proportion liquids,
 - a controlled-program electronic control and/or regulation device (3) for the drive (7),
 - at least one nonvolatile read/write memory (20),
 - an electric voltage source (29), particularly for the electric drive (7) and the electronic control and/or regulation device (3), and
 - a data interface (17) connected to the electronic control and/or regulation device (3), including
 - an external data processing plant (49), and including
 - a data transfer device (43) which has a data interface for connecting the data interface (17) of the proportioning device (42) to the

data processing plant (49),

characterized in that the controlled-program electronic control and/or regulation device (3) is designed so as to allow the data processing plant (49), via the data interfaces (17, 46), to be used as a means to write routines for the performance of operational sequences of the manual proportioning device (42), which are resorted to by the controlled-program electronic control and/or regulation device (3), into the read/write memory (20).

7. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, wherein the data interfaces (17, 46) of the proportioning device (42) and those of the data transfer device (43) have radio transmitters and radio receivers and/or IR transmitters (49, 52) and IR receivers (50, 51) which communicate with each other.
8. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to claim 6 or 7, wherein the data interfaces (17, 46) of the proportioning device (42) and those of the data transfer device (43) are serial data interfaces.
9. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to any one of claims 6 to 8, wherein the electronic control and/or regulation device (3) has a microcomputer or microcontroller (15).
10. The proportioning system according to claim 9 wherein the nonvolatile read/write memory is a flash memory of the microcomputer or microcontroller.
11. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to any one of claims 6 to 10, wherein the data processing plant (49) connected to the data interface (46) of the data transfer device (43) has a PC which is connected to the data transfer device (43).
12. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to any one of claims 6 to 11, wherein the data interface (46) of the data transfer device (43) is connected to a data processing plant (54) integrated in the transfer device (43).

13. The proportioning system according to claim 12 wherein the data processing plant (49, 54) comprises microcomputer or microcontroller.
14. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to any one of claims 6 to 13, wherein the electronic control device (3) and/or the data processing plant (49, 54) have a nonvolatile memory (20, 55) and/or a keyboard (37, 39; 56) and/or a display (6, 57) and/or a serial interface (17, 58) and/or an exchangeable storage medium (59).
15. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to any one of claims 6 to 14, wherein the manual proportioning device (42) has a charging interface (33) connected to a chargeable voltage source (29) and the data transfer device (43) has a charging part for charging the voltage source (29) and a charging interface (44) connected to the charging part (43) for a connection to the charging interface (33) of the manual proportioning device (42).
16. The proportioning system according to claim 15 wherein the proportioning device (42) and the data transfer device (43) each have common charging (33, 44) and data interfaces (17, 46).
17. The proportioning system according to one of claim 15 or 16 wherein the electronic control and/or regulation device (3) interacts with a charging current control (32) of the proportioning device (42) to control the charging current in accordance with the charging condition of the voltage source (29).
18. The proportioning system according to claim 17 wherein the electronic control and/or regulation device (3) determines the charging condition by monitoring the electric supply voltage of the voltage source (29).
19. The proportioning system for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to any one of claims 15 to 18, wherein the data transfer device (43) has a plurality of charging interfaces (44) for simultaneously charging the voltage sources (29) of several proportioning devices (42) and/or several data interfaces (46) for a simultaneous communication with the data interfaces (17) of several proportioning devices (42).
20. The proportioning system according to any one of claims 15 to 19 wherein the data transfer device

(43) has at least one charging interface (44) for a chargeable electric voltage source (29) withdrawable from the proportioning device (42).

21. The proportioning system according to any one of claims 15 to 20 wherein the charging interfaces (33, 44) of the proportioning device (42) and data transfer device (43) and/or withdrawable voltage source (29) have interconnectable electric charging contacts.
22. The proportioning system for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to claims 6 to 21, wherein the manual proportioning device (42) is independent on the mains.
23. The proportioning system, suited for performing the method according to any one of claims 1 to 5 according to the preamble of claim 6, particularly according to claims 6 to 22, wherein the data transfer device is a stationary device.
24. The proportioning system according to any one of claims 6 to 23 wherein the data processing plant (49) or the data interfaces are used as a means to write device type specific and/or device-specific parameters and/or user parameters into the read/write memory (20) or to read them therefrom and/or the manual proportioning device (42) can be remotely controlled.

Revenclatons

- Procédé pour la mise en oeuvre d'un système de dosage électronique, comprenant un dispositif de dosage manuel électronique (42) qui comporte
 - un dispositif d'entraînement (1) à entraînement électrique (7)
 - au moins un dispositif de déplacement (2) pour le dosage de liquide, entraînable par le dispositif d'entraînement (1),
 - un dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3) commandé par programme pour l'entraînement (7),
 - au moins une mémoire de lecture/écriture (20) non volatile,
 - une source de tension électrique (29) en particulier pour l'entraînement électrique (7) et le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3), et
 - une interface de données (17) connectée au dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3),

et comprenant

une installation externe de traitement de données (49), et un dispositif de transfert de données (43) qui comporte une interface de données (46) pour connecter l'interface de données (17) du dispositif de dosage (42) à l'installation de traitement de données (49), **caractérisé en ce que** des routines pour l'exécution de déroulements opérationnels du dispositif de dosage manuel (42) auxquelles recourt le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3), sont inscrites dans la mémoire à lecture/écriture (20) au moyen de l'installation de traitement de données (49) par l'intermédiaire des interfaces de données (17, 46).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel, au moyen de l'installation de traitement de données (49) par l'intermédiaire des interfaces de données (17, 46), des paramètres spécifiques du type de l'appareil et/ou de l'appareil et/ou des paramètres d'application sont additionnellement inscrits dans la mémoire de lecture/écriture (20) et/ou sont lus de celle-ci, et/ou le dispositif de dosage manuel (42) est apte à être télécommandé par l'installation de traitement de données (49).
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel les interfaces de données (17, 46) communiquent entre elles en étant reliées par contacts.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel les interfaces de données (17, 46) communiquent entre elles sans fil.
5. Procédé selon la revendication 5, dans lequel les interfaces de données (17, 46) communiquent entre elles par radio, par voie optique, de manière inductive et/ou capacitive.
6. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5, comprenant un dispositif de dosage manuel électronique (42) qui comporte
 - un dispositif d'entraînement (1) à entraînement électrique (7),
 - au moins un dispositif de déplacement (2) pour le dosage de liquide, entraînable par le dispositif d'entraînement (1),
 - un dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3) commandé par programme pour l'entraînement électrique (7),
 - au moins une mémoire de lecture/écriture (20) non volatile,
 - une source de tension électrique (29) en particulier pour la entraînement électrique (7) et le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3), et

- une interface de données (17) connectée au dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3),

et comprenant une installation de traitement de données externe (49) et un dispositif de transfert de données (43) qui comporte une interface de données (46) pour connecter l'interface de données (17) du dispositif de dosage (42) à l'installation de traitement de données (49), **caractérisé en ce que** le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3) commandé par programme est agencé de telle façon que des routines pour l'exécution de déroulements opérationnels du dispositif de dosage manuel (42), auxquelles recourt le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3), peuvent être inscrites dans la mémoire à lecture/écriture (20) au moyen de l'installation de traitement de données (49) par l'intermédiaire des interfaces de données (17, 46).

7. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, dans lequel les interfaces de données (17, 46) du dispositif de dosage (42) et du dispositif de transfert de données (43) comportent des émetteurs radio et des récepteurs radio et/ou des émetteurs (49, 52) et récepteurs (50, 51) infrarouges communiquant les uns avec les autres.
8. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon la revendication 6 ou 7, dans lequel les interfaces de données (17, 46) du dispositif de dosage (42) et du dispositif de transfert de données (43) sont des interfaces de données série.
9. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon l'une des revendications 6 à 8, dans lequel le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3) comprend un micro-ordinateur ou microcontrôleur (15).
10. Système de dosage selon la revendication 9 dans lequel la mémoire à lecture/écriture non volatile est une mémoire flash du micro-ordinateur ou microcontrôleur.
11. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon l'une des revendications 6 à 10, dans lequel l'installation de traitement de données

- (49) qui est connectée à l'interface de données (46) du dispositif de transfert de données (43) comprend un PC raccordé au dispositif de transfert de données (43).
12. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon l'une des revendications 6 à 11, dans lequel l'interface de données (46) du dispositif de transfert de données (43) est connectée à une l'installation de traitement de données (54) intégrée dans le dispositif de transfert de données (43).
13. Système de dosage selon la revendication 12 dans lequel l'installation de traitement de données (49, 54) contient un micro-ordinateur ou un microcontrôleur.
14. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon l'une des revendications 6 à 13, dans lequel le dispositif de commande électronique (3) et/ou l'installation de traitement de données (49, 54) comprend une mémoire non volatile (20, 55) et/ou un clavier (37, 39; 56) et/ou un affichage (6, 57) et/ou une interface série (17, 58) et/ou un support d'enregistrement (59) interchangeable.
15. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon l'une des revendications 6 à 14, dans lequel le dispositif de dosage manuel (42) comporte une interface de charge (33) reliée à une source de tension rechargeable (29), et le dispositif de transfert de données (43) comprend un élément de charge pour charger la source de tension (29) et une interface de charge (44) connectée à l'élément de charge pour la connexion à l'interface de charge (33) du dispositif de dosage manuel (42).
16. Système de dosage selon la revendication 15 dans lequel le dispositif de dosage (42) et le dispositif de transfert de données (43) comportent respectivement des interfaces de charge (33, 44) et de données (17, 46) communes.
17. Système de dosage selon la revendication 15 ou 16 dans lequel le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3) coopère avec un dispositif de commande de courant de charge (32) du dispositif de dosage (42) pour commander le courant de charge en fonction de l'état de charge de la source de tension (29).
18. Système de dosage selon la revendication 17 dans lequel le dispositif de commande et/ou de réglage électronique (3) détermine l'état de charge par surveillance de la tension d'alimentation électrique de la source de tension (29).
19. Système de dosage, approprié pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon l'une des revendications 15 à 18, dans lequel le dispositif de transfert de données (43) comprend plusieurs interfaces de charge (44) pour la charge simultanée des sources de tension (29) de plusieurs dispositifs de dosage (42) et/ou de plusieurs interfaces de données (46) pour une communication simultanée avec les interfaces de données (17) de plusieurs dispositifs de dosage (42).
20. Système de dosage selon l'une des revendications 15 à 19 dans lequel le dispositif de transfert de données (43) comprend au moins une interface de charge (44) pour une source de tension électrique rechargeable (29) pouvant être retirée du dispositif de dosage (42).
21. Système de dosage selon l'une des revendications 15 à 20 dans lequel les interfaces de charge (33, 44) du dispositif de dosage (42) et du dispositif de transfert de données (43) et/ou de la source de tension amovible (29) comprennent des contacts de charge électrique aptes à être connectés les uns aux autres.
22. Système de dosage pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon les revendications 6 à 21, dans lequel le dispositif de dosage manuel (42) est indépendant du réseau.
23. Système de dosage pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 5 et selon le préambule de la revendication 6, en particulier selon les revendications 6 à 22, dans lequel le dispositif de transfert de données est un appareil stationnaire.
24. Système de dosage selon l'une des revendications 6 à 23 dans lequel, au moyen de l'installation de traitement des données (49) ou des interfaces de données, des paramètres spécifiques du type de l'appareil et/ou de l'appareil et/ou de l'utilisateur sont enregistrables dans la mémoire de lecture/écriture (20) et/ou lisibles de cette mémoire, et/ou le dispositif de dosage manuel (42) est apte à être télécommandé.

FIG. 1




FIG. 2




FIG.3




FIG.4




FIG. 5




FIG.6

